

Raychem

MCK-5 / MCK

**5-8KV / 1000V Class
Heat Shrinkable
Motor Connection Kit**

**5-8KV / 1000V等級
馬達引線絕緣封套**



MCK-5 (5-8KV) 和MCK (1000V) 是專為馬達引線設計的封套，以螺栓鎖接後，一種最快速，最可靠的接頭絕緣方式。


有Type V和Type L兩種型式。

Type V用於末端V型鎖接絕緣。總共三種尺寸，可廣泛地用於8mm² ~ 500mm² 之馬達引出線



產品特性

1. MCK (1000V)通過ANSI-C119.1及ICEA試驗標準。MCK-5 含有耐高壓的膠質，密封效困良好，絕對防潮、防塵並且可在90°C高溫下連續運轉。通過IEEE-404電力電纜接頭，交流耐壓及衝擊電壓等試驗標準。
2. 施工簡易、快速：
在數分鐘內即可施工完畢，省卻了纏繞膠帶及灌填充劑的時間。
3. 拆卸簡單：數秒之內可輕易拆除，且不留餘渣。
4. 完全密封：保證防潮、防塵、耐久、耐壓，全部通過最嚴密之試驗。
5. 厚壁、超耐磨、不鬆脫:不需要另加保護，可以耐馬達運轉時震動磨擦力，不破損。



材料組成：

1. 熱縮絕緣帽套 x 3
2. 螺栓套管 x 3
3. 密封黏膠 x 3
4. 施工說明書

選用表

MCK- 5 (5-8kV) Type V	
MCK-5-1V-00	8 – 38
MCK-5-2V-00	42 – 125
MCK-5-3V-00	150 – 350
MCK- 5 (5-8kV) Type L	
MCK-5-1L-00	8 – 125
MCK-5-2L-00	150 – 500
MCK (1000V) Type V	
MCK-1V	2 – 5.5
MCK-2V	3.5 – 22
MCK-3V	38 – 100
MCK-4V	125 – 500
MCK (1000V) Type L	
MCK-1L	8 – 100
MCK-2L	125 – 500

□ □ □ □ □